

Ergonomische und ökonomische Lösungen für das gesamte Arbeitsumfeld:

### Absorber-Wand-Element Uni oder mit Motiv



### Absorber-Segel-Element Uni oder mit Motiv



Melaminharzschaum beidseitig mit beschichtetem Glasfaservlies kaschiert. Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar). Inkl. Befestigungsmaterial. Alurahmen: natur matt oder weiß.

Maße: LxBxH
1000 x 0500 x 40 mm
1000 x 1000 x 40 mm
1250 x 1250 x 40 mm
2000 x 1000 x 40 mm
2500 x 1250 x 40 mm
Halbkreis Ø 2500x40
Kreis Ø 1200x40

#### Absorptionsgrad gemessen bei Elementgröße 2,5 x 1,25 m

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Segel	0,09	0,49	1,15	1,26	1,13	1,07
Wand	0,09	0,37	0,99	1,23	1,08	0,9

Es gelten die ORG-DELTA allg. Geschäftsbedingungen. 07/11

#### ● Einrichtungen für Kindergärten

Erzieherinnenstuhl  
MiKiMo – Mitwachsendes Kindermöbel-Programm

#### ● Lärmschutz

Akustikberatung  
Lärmreduzierung  
Akustik-Programm zur Schallabsorption  
Lärmprävention  
Lärm-Ampel macht Lärm sichtbar und bewusst

#### ● Licht und Sonnenschutz:

Beleuchtung  
Sonnenschutz  
Splitterschutz

#### ● Büroeinrichtungen:

Büromöbel  
Bürodrehstühle

#### ● Produktions-einrichtungen:

Produktionsstühle  
Produktionstische